



LUBRICANTES

MEXTRA DIESEL SERIE III CF 2

ACEITE PARA MOTORES A DIESEL MONOGRADO

FICHA TECNICA

MEXTRA DIESEL SERIE III CF 2 son aceites desarrollados para motores diesel turbo cargados o de aspiración natural que trabajan en condiciones normales están formulados con aceites básicos vírgenes y aditivos de alta calidad que permiten una muy buena protección detergente, dispersante, antioxidante y antiherrumbre cuidando su motor con un TBN adecuado para brindar protección de acciones corrosivas por el contenido de azufre de diesel.

- **Ventajas:**
 - Mantiene limpias las partes y componentes del Motor
 - Bajo nivel de cenizas
 - Prolonga la vida útil de los motores,
 - Excelente comportamiento en altas temperaturas;
 - No forma de lacas, lodos o barnices.
 - Excelente protección contra la corrosión acida por su nivel de TBN
- **Aplicaciones:**
 - Autos y camiones con motores a diesel
 - Camiones de carga y pasaje
 - Maquinaria agrícola y de construcción
 - Motores diesel estacionarios
 - Plantas de energía,
 - Equipos marinos
 - Cumple ampliamente con la especificación API CF/CF-2 y la norma militar MIL-L 2104

Especificaciones:

MEXTRA DIESEL CF 2	METODO	SAE 40	SAE 50
PRUEBAS	ASTM	RESULTADO	RESULTADO
COLOR	D- 1500	7	8
GRADO	SAE	40	50
CLASIFICACION	API	CF-2	CF- 2
GRAVEDAD ESPECIFICACA @15/15 ° C	D 1298	0.895	0.900
TEMPERATURA DE INFLAMACION ° C	D- 92	225	230
VISCOSIDAD @ 40 ° C CsT	D-445	165	240
VISCOSIDAD @ 100 ° C CsT	D -445	16	21
INDICE DE VISCOSIDAD	D-2270	95	95
TBN	D 2896	13	13
CENIZAS SULFATADAS % EN PESO	D 874	1.5	1.5
TEMPERATURA MINIMA DE FLUIDEZ	D 97	- 12	- 9

*** PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE A NUESTRO DEPARTAMENTO TECNICO.