



LUBRICANTES

MEXTRA PREMIUM SL

ACEITE MULTIGRADO PARA MOTORES A GASOLINA

FICHA TECNICA

MEXTRA PREMIUM MULTIGRADO API (SL) Línea de lubricantes multigrados formulados con aceites de base parafínica vírgenes de muy alta calidad y un paquete de aditivos con la mayor tecnología para motores a gasolina por su excelencia cumple con las mejores características de protección contra oxidación, desgaste y corrosión; para todo tipo de autos y camiones nuevos que utilizan gasolina o gas LP.

Ventajas:

- Satisface ampliamente las exigencias de la especificación API SL y supera las anteriores.
- Reduce considerablemente el consumo de aceite
- Bajo nivel de emisiones de humos y gases nocivos al medio ambiente
- Alto índice de viscosidad
- Excelente estabilidad altas y bajas temperaturas en operación
- Excelente comportamiento ante la variedad de condiciones climáticas y geográficas de nuestro país.
- Excelente detergen cía que permite
- mantener limpio el motor.
- Reduce considerable mente el desgaste metálico de los motores aun en condiciones severas de operación.

Aplicaciones:

- Recomendado ampliamente por los principales fabricantes de autos y camiones
- Autos y camiones con motores de última generación y anteriores
- Recomendado para todo tipo de motores de última generación
- Recomendado ampliamente para motores de gasolina en condiciones severas
- Cumple satisfactoriamente las exigencias de servicio en motores de gasolina que utilizan como carburante gas natural o licuado de petróleo (lp)
- Recomendable para utilizarse a los 10, 000 kilómetros entre cada cambio

Especificaciones:

MEXTRA PREMIUM SL	METODO	10w30	15W40	20W50
PRUEBAS	ASTM	RESULTADO	RESULTADO	RESULTADO
CLASIFICACION	API	SL	SL	SL
VISCOSIDAD	SAE	10w30	15 W 40	20 W 50
GRAVEDAD ESPECIFICA 15/15 ° C	D 1298	0.8868	0.8950	0.9030
COLOR	D 1500	3.0	4.5	5.0
VISCOSIDAD A @ 40 ° C, Cst	D 445	62.15	110.5	182.3
VISCOSIDAD A @ 100 ° C CsT	D-445	10	14.5	20.0
TEMPERATURA MINIMA DE FLUIDES ° C	D-97	-30	-23	-20
PUNTO DE INFLAMACION ° C	D-92	210	220	230
INDICE DE VISCOSIDAD	D 2270	130	130	130
TBN mg. KOH/ gr.	D 2896	7.0	7.0	7.0

*** PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE A NUESTRO DEPARTAMENTO TECNICO

MEXTRA SA DE CV PINO # 458 COL. STA. MARIA INSURGENTES DEL CUAHUTEMOC MEXICO DF. CP. 06430

TEL 55 41 06 99 55 41 07 76